

LOCTITE®

Loctite® 8035

Universāls griešanas šķidrums

- Ūdenī šķīstošs, nesatur baktericīdus un ir lietotājdraudzīgs
- Ar patentētu emulgatora sistēmu
- Samazina izmaksas 80% no visiem metāla-noņemšanas (griešanas) paņēmieniem



Jauninājums



Loctite® 8035

Universāls griešanas šķidrums



Ūdenī šķīstošs griešanas šķidrums ar patentētu emulgatora sistēmu, piemērots vispārējai mehāniskai apstrādei un slīpēšanai. **Nesatur baktericīdus!** Padara baktericīda pievienošanu nevajadzīgu, tādējādi atvieglojot apiešanos ar izstrādājumu.

Loctite® 8035 aptver **80%** no visiem metāla noņemšanas paņēmieniem un ievērojami samazina izmaksas, paildzinot instrumentu kalpošanas laiku un samazinot patēriņu.

Loctite® 8035 piedāvā šādas priekšrocības:

- Izmantojot augstākās kvalitātes izejmateriālus un emulgatoru tehnoloģiju ir iegūta ļoti augsta bioloģiskā stabilitāte.
- Labas mazgāšanas īpašības nodrošina mehāniski apstrādāto daļu, instrumentu un iekārtu tīrību.
- Mazs aizkavēšanās ātrums, jo smalki izkliedētā emulsija ātri notek no mehāniski apstrādātajām daļām
- Ļoti laba aizsardzība pret koroziju
- Ļoti liela apstrādes procesu ekonomija
 - Maza sākotnējā pildījuma koncentrācija (5 – 8%) un ievērojami mazāka papildinājuma koncentrācija (0,5 – 1,0%)
 - Maza putošanas tendence, lietojot ūdeni, kura cietība ir 3,5°dH un lielāka

Lietojumi:

- Piemērots plaša diapazona mehāniskās apstrādes darbībām: urbšanai, virpošanai, zāģēšanai, frēzēšanai, vītņu iegriešanai, slīpēšanai (tostarp necentrētajai slīpēšanai)
- Piemērots plaša diapazona materiāliem: tēraudam, augsti leģētam tēraudam, čugunam un krāsainajiem metāliem, tostarp misiņa un alumīnija sakausējumiem

Pieejamie iepakojuma izmēri:

- 5 l plastmasas kanna → IDH: 1432865
- 20 l plastmasas kanna → IDH: 1432866

Šeit atspoguļotā informācija atbilst konkrētu testu rezultātu un praktiskās pieredzes skaidrojuma šajā brīdī. Šī informācija nav uzskatāma kā garantija vai apliecinājums, par kādu mēs uzņemamies juridisku atbildību. Tā tiek sniegta tikai jūsu apsvēršanai, izpēšanai un pārbaudīšanai. Lai saņemtu palīdzību un ieteikumus saistībā ar šo izstrādājumu tehniskajiem parametriem, lūdzam sazināties ar Henkel tehniskā atbalsta grupu.



Henkel Balti OÜ
Sõbra 56B, 51013 Tartu
Igaunija
Tālr.: +372 730 5800
Mob.: +371 2613 2392
www.loctite.lv

