

LOCTITE®

Loctite® 5188

Īpaši augstas elastības anaerobais blīvējums

Līmes, blīvējumi un virsmas apstrādes materiāli ir Henkel pamata nozares. Loctite® 5188 ir jaunāko anaerobo blīvējumu tehnoloģiju sasniegums ar ļoti augstu elastīgumu.



Reliability
at work

www.loctitesolutions.com

Loctite® 5188

Īpaši augstas elastības anaerobs blīvējums



Loctite® 5188 ir paredzēts darbam visprasīgākajos pielietojumos ar izcilu lipšanas spēju un elastību, pat pēc ilglaicīgas darbības karstumā. Originālo iekārtu ražotāji jau ilgu laiku ir apmierināti ar anaerobo blīvēšanas materiālu tehniskajām un ekonomiskajām priekšrocībām, un Loctite® 5188 piedāvā šo tehnoloģiju jaunā līmenī.

Īpašības	Ieguvumi
Ļoti elastīgs arī pēc ilglaicīga darba paaugstinātā temperatūrā	Pielaujami mikropārvietaumi ļoti slogotos flančos
Ļoti laba lipšana pie metāliem, īpaši pie alumīnija	Pielietojams vieglas konstrukcijas flančos
Piemērots metāls pret metālu flanču konstrukcijās	Kontrolējamas iestrādātās izmēru ķēdes
Momentāns zema spiediena blīvējums	Iespējama tūlītēja iekšējā blīvējuma pārbaude
Sacietējuša produkta teicama ķīmiskā pretestība	Piemērots izmantošanai ar eļļām un dzesēšanas šķidrumiem
Sacietējuša produkta teicama termiskā izturība	Ideāli piemērots pielietojumiem dzinēju nodalījumos
Eļļas noturība	Noblīvē virsmas arī ar nelielu eļļainību

Loctite® 5188 ir piemērots daudziem pielietojumiem automobiļu un smagajā rūpniecībā. Tipiskie pielietojumi ir metāla-metāla detaļu montāža ar mehāniski apstrādātiem atlokliem, piemēram, ātrumkārbas, korpusi, vāki, utt.

Tehniskie dati

Produkta tips	Anaerobais blīvējums	Blīvēšanas veiktspēja pret materiālu	
Krāsa	Sarkana, fluorescējoša		
Viskozitāte	23 000 mPa·s (tikсотропа)	• Motoreļļa	Teicama
Stiepe starp tērauda detaļām	7 N/mm ²	• Ūdens/glikola	Teicama
Stiepe starp alumīnija detaļām	8 N/mm ²	• Automātisko transmisiju šķidrums	Teicama
Izstiepšanās līdz pārtrūkšanai	180 %	Iepakojums	2 l maiss kārbā
			300 ml kartuša
		Padoms: var uzklāt ar 300 ml kartušas dispenseru.	50 ml akordeons

Pilnu tehnisko aprakstu meklējiet Tehnisko datu lapās (TDL).

Šiet iekļautie dati paredzēti tikai uzzinām. Lūdzu, sazinieties ar jūsu vietējo Henkel Tehniskā atbalsta grupu, lai iegūtu palīdzību vai papildu informāciju par šo produktu īpašībām un pielietojumiem.



Henkel Balti OÜ
Sõbra 56B
51013 Tartu, Igaunija
Tel.: +371 2613 2392
Fakss: +372 730 5808
www.loctitesolutions.com

© designates a trademark of Henkel AG & Co. KGaA or its affiliates, registered in Germany and elsewhere © Henkel AG & Co. KGaA, 2009